

高新技术企业/专精特新企业 专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C) 中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证







咨询电话 400-668-1868 +86 379-69936789





主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan



中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证





(E)



高新技术企业/专精特新企业

序

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

电

器

电缆

快熔

交流接

触接

SCR

PLC

项

目

炉

体

专业的高温加热制造工厂(-100~2600℃)

洛阳炬星窑炉有限公司 温度 1600 氢气电炉配置详情 名称 规格型号 二层外 6#钢板+加工 +升降位置定位+锁紧+顶部水冷密封 壳 机械部 轨道,炉体连接,导向 分 辅助件 kP柜, IP54防护等级 控制柜 老炉子旧件新用(外壳整改、电控整改;炉膛重装、水冷电极和电缆电线调整后的 旧件新 铜铝排、接线端子等) 用 温控仪 宇电 2 套 , 上部+底部 表 超温报 超温报警2套 温度通 温度自动转换 西门子芯片 讯转换 变压器 3 台变压器, 每台 90kw 合计 270kw 电装附 配电铜牌、铝牌、铜接线端子 件 热电偶 钨铼热电偶 扑尝导 重庆大正 线 电压表 数显 安东代工 电流表 数显 安东代工 互感器 0.5s 正泰

(柜间连线)、根据现场安装实际用量

300A 茗熔

正泰 300A

调功器 450A

西门子 s7-200

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

洛阳一览

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan



中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证





(E)



高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

21		触控屏		10寸										
22		软件编 人工												
		程												
23		散热器		通风窗										
24		轴流风		D150										
2-7		り おし												
25		压差仪												
		进气阀												
26		门和流	D22, 包含流量计各两个、电磁阀等											
		量计												
27		排气口		电磁阀+点火装置										
28		氧含量		上海英盛										
		传感器												
29		胶木板	电装											
30		左右发		钨杆/钼杆										
		热元件	円/11/ 円 /11											
31		下部发		钨杆/钼杆										
		热元件												
32		棒具	发热体接线辅材											
33		辅材				柜内	、线排	i e		助材料等等				
34		氧化铝 耐火砖	名	长	宽	 厚	比重	数	损	重量				
			称			, ,		量	耗					
35				两	1.9	0.7	0.23	1700	2	1.2	1248. 07			
				侧										
36			底	1.9	1.5	0. 23	1700	1	1.2	1337. 22				
			耐火砖	I – –	l		0.20							
37					0.7	0. 23	1700	1	1.2	564. 917				
					1 -		墙							
38		标砖纯 度 99.47%		炉	1.9	1.72	0.23	1700	1	1.2	1533. 35			
				贝				_						
39			炉	1.7	1	0.114	1700	1	1.2	395. 352				
				11										
40			炉口	1.7	1	0.23	1700	0.4	1.2	319. 056				
			上生											
41			棒	0.114	0.114	0.065	1700	42	1.2	72. 3773				
40	+	1000 5	塞			1	000 時	加力发	JT 1112-1-1	(VC)				
42	高	1800 纤	1800 度 陶瓷纤维板 (KG)											

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan



中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证







高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

43	温节	维耐材	名称	长	宽	厚	比重	数量	损耗	重量		
44	能炉		两侧	1.9	0.7	0.1	450	2	1.2	143. 64		
45	膛		底部	1.9	1.5	0.1	450	1	1.2	153. 9		
46			后墙	1. 72	0. 7	0.1	450	1	1.2	65.016		
47			炉顶	1.9	1. 72	0.1	450	1	1.2	176. 472		
48			炉门	1. 7	1	0.1	450	1	1.2	91.8		
49			炉口	1.2	0. 23	0.2	450	1	1.2	29.808		
50		三层氧 化铝纤 维板	重量是内层的 0.8 倍									
51		氧化铝 保温棉	1350 KDFIBER									
52		氧化铝 毯		1550 KDFIBER								
53		炉门升 降机构		1								
54	升降	升降控 制	十降控									
55	系统	电机+减速机+变频器+机械等										
56	物料进出系统											

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan